



New motion starts here



Intelligent Electric Actuators

интеллектуальный электрический актуатор

Address: No. 499, Kanghua Road, Pudong New Area, Shanghai

Tel: +86-21-61640516 Mobil: +86-13701864977

Website: www.kiket-tech.com

Email: shkkjd@sina.com, mailbox@jickee.com, info@schwarz-tech.com

Kiket Actuator

Kiket Исполнитель

—Core Drive for Industrial Automation—

—Основной драйвер промышленной автоматизации—

Core Sectors

- Energy & Environment (Thermal Power/Waste Incineration)
- Chemical Industry (Refining/Drilling)
- General Industry (Metallurgy/Papermaking)
- Water Treatment (Water/Wastewater Plants)

Key Advantages

- Full-Scenario Adaptation
- $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ Temperature Resistance
- ATEX/IECEx Explosion-Proof

Основные преимущества

- Адаптация к полным сценариям
- Устойчивость к температуре от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$
- Взрывозащищенность ATEX/IECEx

Ключевые области

- Энергетика и экология (ТЭЦ/сжигание отходов)
- Химическая промышленность (Переработка нефти/бурение)
- Общая промышленность (Металлургия/папиросное производство)
- Водоподготовка (Водопроводные/канализационные станции)



Kiket Intelligent Electronic Control System

● Bluetooth Dual-Mode ● Magnetic Precision ● Maintenance-Free Innovation








Интеллектуальная Электронная Система Управления Kiket

● Двухрежимный Bluetooth ● Магнитное Точное Управление ● Инновация Без Обслуживания



Download via QR Code Scan on iPhone | Wireless debugging within 30m via Bluetooth

Скачать через сканирование QR-кода на iPhone | Беспроводная настройка по Bluetooth в пределах 30 м



Full Lifecycle Data Traceability System

Система Трассировки Данных Полного Жизненного Цикла

- Exclusive Tech

Self-developed full-process data chain algorithm

- 1000-Dimensional Logs

Covers key nodes of equipment lifecycle

- Эксклюзивная технология

Самостоятельно разработанный алгоритм трассировки данных

- 1000 Многомерных Журналов



Coverless Magnetic Control Operation Design

Axleless Magnetic Switch + Lockable Selector Button

- Full-process debugging without opening the cover: parameter configuration, mode switching, fault reset.

Eliminates the risk of moisture/dust sealing failure from traditional cover-opening debugging.

- Complies with IP67/IP68 high sealing standards; reliability in extreme environments ($-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$) increased by 300%.

- Magnetic control induction accuracy up to 0.1° , sensitivity 50% higher than industry peers.



Конструкция магнитного управления без крышки

Безосеьеое магнитное переключение + Блокируемая селекторная кнопка

- Полный процесс настройки без открытия крышки: настройка параметров, переключение режимов, сброс неисправностей.

- Исключает риск потери герметичности от влаги/пыли при традиционном открытии крышки для настройки.

- Соответствует высоким стандартам герметичности IP67/IP68; надежность в экстремальных условиях ($-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$) увеличена на 300%.

- Точность магнитного управления достигает 0.1° , чувствительность выше аналогичных продуктов отрасли на 50%.

SM(R)-SC01 Split Control Actuator

● Split Architecture

SC & SM separated, electrical interaction

● Extreme Adaptation:

High temp, vibration, confined spaces

● 90° Rotatable Interface:

Solves screen inversion & cable conflicts



Исполнитель SM(R)-SC01 с Разделенным Управлением

● Разделенная архитектура:

SC и SM разделены, электрическое взаимодействие

● Экстремальная адаптация:

Высокая температура, вибрация, тесные пространства

● 90° Поворотный интерфейс:

Устраняет переворачивание экрана и конфликты кабелей

SM(R)-SC02 Explosion-Proof Actuator

Эксплозозащищенный привод SM(R)-SC02

● Explosion Class: ExdIICT4

● Ex: Explosion-proof mark

● d: Flameproof enclosure

● II: Industrial environment

● C: For H_2/C_2H_2

● T4: Max surface temp $\leq 135^{\circ}C$

● Класс взрывозащиты: ExdIICT4

● Ex: Знак взрывозащиты

● d: Герметичный корпус

● II: Промышленная среда

● C: Для H_2/C_2H_2

● T4: Макс. температура поверхности $\leq 135^{\circ}C$

● Flameproof Enclosure: High-strength alloy + precision joint

● Components: Flame-retardant cable + explosion-proof gland

● Герметичная оболочка: Высокопрочный сплав + точный стык

● Компоненты: Пожаробезопасный кабель + герметичный патрубок

● Certifications ● Сертификаты

EN 50014/18/19/20 · PTB

EN 50018: Flameproof (d)

EN 50019: Increased safety (e)

● Oil

● Нефть

● Chemical

● Химия

● Gas

● Газ



Lens Witnesses, Strength in Footprints

Объектив Свидетель, Следы Силы Отраслей

- Power
- Petrochemical
- Water Treatment
- Marine
- Papermaking
- Metallurgy

- Thermal Power: $\leq 0.1\%$ Drift-Proof Precision
- Petrochemical: ATEX/IECEx Certified
- Outdoor: IP68, $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ Wide Temp

- Теплоэнергетика: Точность $\leq 0.1\%$ (антидрейф)
- Нефтехимия: Сертификация ATEX/IECEx
- Уличные условия: Герметичность IP68,

- Электроэнергетика
- Нефтехимия
- Водоподготовка
- Морской Транспорт
- Целлюлоза
- Металлургия

